

VI -Ausstecktransparent Outdoor

signaScreens, das sind randlose, doppelseitige LED Displays als neue Generation der Nasenschilder bzw. Ausstecktransparente. Setzen Sie Zeichen mit einem dynamischen Markenauftritt !

- doppelseitig
- All in One System
- Plug n Play
- hohe Bildwiederholungsfrequenz
- Thermisch geregelt
- Flexible Netzwerkanbindungsarten
- ECO-Design: Energiesparende Zukunftstechnologie
- Leise Betrieb
- geringe Stromaufnahme
- Rahmenloses Design / Übergangslos erweiterbar
- Qualität "Made in Germany"



PANEL	VI-SO 5 A 160x160	VI-SO 5 A 192x192	VI-SO 8 A 128x96	VI-SO 8 A 128x128
LED Type /LED Typ	SMD	SMD	SMD	SMD
Resolution / Auflösung	160x160 px	192x192 px	128x96 px	128x128 px
Brightness / Helligkeit	6000cd/m ²	6000cd/m ²	6000cd/m ²	6000cd/m ²
Color Temperature / Farbtemperatur	5000 - 9500 K	5000 - 9500 K	5000 - 9500 K	5000 - 9500 K
Color Depth / Farbtiefe	16 bit 65536 level	16 bit 65536 level	16 bit 65536 level	16 bit 65536 level
Viewing Angle / Betrachtungswinkel	140° / 160°	140° / 160°	140° / 160°	140° / 160°
Viewing distance /Betrachtungsabstand	5m - 35m	5m - 45m	8m - 40m	8m - 50m

POWER	VI-SO 5 A 160x160	VI-SO 5 A 192x192	VI-SO 8 A 128x96	VI-SO 8 A 128x128
Power Supply/ Netzteil	Internal	Internal	Internal	Internal
Rated Voltage/ Eingangsspannung	240 V, 50 Hz / 60 Hz	240 V, 50 Hz / 60 Hz	240 V, 50 Hz / 60 Hz	240 V, 50 Hz / 60 Hz
Power consumption/ Leistungsaufnahme	380W (typ), 1750W (max)	560W (typ), 2500W (max)	370W (typ), 1680W (max)	490W (typ), 2240W (max)

MECHANICAL SPECS	VI-SO 5 A 160x160	VI-SO 5 A 192x192	VI-SO 8 A 128x96	VI-SO 8 A 128x128
Dimention/Abmaß (B/H/T)	800/ 800/ 180 mm ³	960/ 960/ 180 mm ³	1024 / 768 / 180 mm	1024 / 1024 / 180 mm
Display size/Bildfläche	800*800mm ² pro Seite	960*960mm ² pro Seite	1024*768mm ² pro Seite	1024*1024mm ² pro Seite
Display Weight / Gewicht	28kg	39kg	34kg	44kg
protection class /IP Klasse (vorne/ seite)	IP65 / IP54	IP65 / IP54	IP65 / IP54	IP65 / IP54

CONTROLLER **

Typ: Asynchron| Support AP mode, Station mode and AP+Station Mode - 10 clients in AP Mode

Speicher 8,5GB erweiterbar USB flash disk / SD card | 100 M Ethernet, WLAN

Dimming Control | On/Off Scheduling | Ambient Light Sensor | Internal Temperature Sensor

Support :Audio Output / publish play-program

Unterstützte Media File Formate : Bilder: .bmp; .jpg; .jpeg | Video: .gvi; .swf; .avi; .3GP; .asf; .avm;.avs; .dat; .flv; .mkv; .mov; .mp4;.mpeg;.mpg; .nsv; .wmv

** offenes System – Nutzung von Standard Signage-Software oder eines Standard Media Players möglich.