

DIGITALE AUSSTECKTRANSPARENT

signoScreens, das sind randlose, doppelseitige LED Displays als neue Generation der Nasenschilder bzw. Ausstecktransparente. Setzen Sie Zeichen mit einem dynamischen Markenauftritt !

- doppelseitig
- All in One System
- Plug n Play
- hohe Bildwiederholungsfrequenz
- Thermisch geregelt
- Flexible Netzwerkanbindungsarten
- ECO-Design: Energiesparende Zukunftstechnologie
- Leise Betrieb
- geringe Stromaufnahme
- Rahmenloses Design / Übergangslos erweiterbar
- Qualität "Made in Germany"



PANEL	SIGNA S	SIGNA M	SIGNA W	SIGNA L
LED Type /LED Typ	SMD	SMD	SMD	SMD
Resolution / Auflösung	128x128 px	192x128 px	256x128 px	192x192 px
Brightness / Helligkeit	5500cd/m ²	5500cd/m ²	5500cd/m ²	5500cd/m ²
Color Temperature / Farbtemperatur	5000 - 9500 K			
Color Depth / Farbtiefe	16 bit 65536 level			
Viewing Angle / Betrachtungswinkel	140° / 160°	140° / 160°	140° / 160°	140° / 160°
Viewing distance /Betrachtungsabstand	4m - 35m	4m - 45m	4m - 45m	4m - 70m

POWER	SIGNA S	SIGNA M	SIGNA W	SIGNA L
Power Supply/ Netzteil	Internal	Internal	Internal	Internal
Rated Voltage/ Eingangsspannung	240 V, 50 Hz / 60 Hz			
Power consumption/ Leistungsaufnahme	120W (typ), 340W (max)	170W (typ), 510W (max)	230W (typ), 680W (max)	250W (typ), 750W (max)

MECHANICAL SPECS	SIGNA S	SIGNA M	SIGNA W	SIGNA L
Dimension/Abmaß (B/H/T)	500x500x160 mm ³	500x750x160 mm ³	1000x 500x160 mm ³	750x750x160 mm ³
Display size/Bildfläche	500*500mm ² pro Seite	500*750mm ² pro Seite	1000*500mm ² pro Seite	750*750mm ² pro Seite
Display weight / Gewicht	14kg	21kg	21kg	31,5kg
protection class /IP Klasse (vorne/ seite)	IP65 / IP54	IP65 / IP54	IP65 / IP54	IP65 / IP54
Baugenehmigungsfrei*	ja	ja	ja	nein

CONTROLLER /MULTIMEDIA PLAYER

Typ: Asynchron Support AP mode, Netzwerkfähig über Ethernet, WLAN, 4G (optional)
ViPlex Content/Display Management Software Paket Windows/ Android /IOS
Automatische Helligkeitsregelung On/Off Scheduling Interne Temperature Sensor
Unterstützte Media File Formate : Bilder: .bmp; .jpg; .jpeg Video: .giv; .swf; .avi; .3GP; .asf; .avm; .avs; .dat; .flv; .mkv; .mov; .mp4; .mpeg; .mpg; .nsv; .wmv
CE Kennzeichnung

* Ob Leuchtreklamen am jeweiligen Standort zulässig sind, liegt letztendlich in der Zuständigkeit der Kommunen. Diese legen die Bebauungspläne fest. Laut Landesbauordnungen sind Leuchtreklamen bis 1qm Gesamtfläche aber genehmigungsfrei und bedürfen keiner Baugenehmigung.

BEWEGTE
BILDER ERREGEN
AUFMERKSAMKEIT

UND
FESSELN DEN
BETRACHTER.



signoScreen



www.ledall.de

Visual Impact

doppelseitig
randlos
ultrahell!

UNBEGRENZTEN
MÖGLICHKEITEN


Mit der VI-Serie stellen wir eine Plattform zur Verfügung, die es Ihnen ermöglicht mit hochwertigen Animationen das Interesse des Publikums zu wecken - direkt am „Point of sale“.

Die Innovation



BEWEGUNG

bewegte Inhalte erwecken die Aufmerksamkeit des Betrachters und bieten völlig neue Möglichkeiten der Bildsprache



ABWECHSLUNG

Stimmen Sie die gezeigten Inhalte je nach Tageszeit auf Ihr Publikum ab oder ändern Sie komplette Inhalte mit einem Tastendruck - jederzeit und von überall !



REICHWEITE

Unser doppelseitigen, hochauflösenden und ultrahellen Displays erzielen die maximale Reichweite

CORPORATE DESIGN WERBUNG INFORMATIONEN

UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN!

Setzen sie Zeichen und sorgen Sie für Abwechslung - mit bewegten Inhalten auf einem außergewöhnlichen Medium. Doppelseitige, ultrahelle LED Displays als autonomes System - das sind unsere signaScreens ! Nutzen Sie deren innovative Technik und heben Sie Ihre Außendarstellung auf eine neue Ebene !

signoScreen

